

# GreenFlow (In Kürze erhältlich)

Dreiphasig / Wandmontage oder Säulenmontage / 22 kW

## Benutzerfreundliche Bedienung

- ▶ Starten/Beenden des Ladevorgangs mit Hilfe einer RFID-Karte oder mit der Smart Mobile App
- ▶ Over-the-Air Updates

## Sicheres und robustes System

- ▶ Geeignet zur Außenmontage
- ▶ Integrierter Fehlerstrom-Schutzschalter

## Intelligentes Laden

- ▶ Geplante Ladezeit
- ▶ Kompatibel mit den meisten Elektrofahrzeugen



MODELL	CAT22
Stromversorgung	3P+N+PE
Leistungsbewertung Eingang/Ausgang	22 kW
Spannung Eingang/Ausgang	400 Vac ±15%
Strom Eingang/Ausgang	Bis zu 32 A
Frequenz	50 / 60 Hz
Kabellänge	4,5 m
Anschlusstyp	EU Type 2
Dimension(WxDxH)	230 x 290 x 114 mm
LED-Anzeige	Grün / Blau / Rot
RFID-Lesegerät	MifareISO / IEC 14443 A
Startmodus	RFID-Karte / App
Notstopp	Ja
WiFi+Bluetooth	Ja
Ethernet/4G	Ethernet (Standard); 4G (Optional)
OCPP	OCPP 1,6 Json
Energiemesser	AC-Energiemesser (Optional)
Leistungsmessgenauigkeit	± 1,0%
Reststromerkennung	AC 30 mA + DC 6 mA
Schutzart	IP55
Elektrischer Schutz	Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, offener Stromkreisschutz, Leckageschutz, Erdungsschutz, Übertemperaturschutz, Überspannungsschutz.
Zertifizierungsstandard	IEC 61851-1; IEC 62196
Installation	Wandmontage oder Säulenmontage
Betriebstemperaturbereich	-30°C ~+ 50°C
Betriebsfeuchtigkeit	5% – 95% (nicht kondensierend)
Betriebshöhe	≤ 2000 m
Software	OTA-Updates